

# Strømtenger i 320-serien med sann RMS

Fluke-robust. Fluke-presis. Fluke-pålitelig.

Fluke 323-, 324- og 325-strømtengene er konstruert for å kunne fungere i de mest krevende miljøer og levere støyfrie, pålitelige resultater som gir brukerne sikre problemdiagnoser. Målinger av sann RMS og optimalisert ergonomi gjør strømtengene i 320-serien til de beste generelle feilsøkingsverktøyene for elektrikere ved arbeid i næringsbygg og boliger.

**Nye**



## Tekniske data

### Målekapasitet

- 400 A AC-strømmåling (AC- og DC-strøm, bare 325)
- 600 V AC- og DC-spenningsmåling
- AC-spenning og -strøm med sann RMS for nøyaktige målinger av ikke-lineære signaler
- Motstandsmålinger opptil 40 k $\Omega$  med kontinuitetsregistrering
- Temperatur- og kapasitansmåling (bare 324 og 325)
- Måling av frekvens (bare 325)

### Funksjoner

- Smal, ergonomisk utforming
- Stort, lettlest display med bakgrunnsbelysning (bare 324 og 325)
- CAT IV 300 V- / CAT III 600 V-sikkerhetsgodkjenning
- Hold-knapp
- To års garanti
- Myk bæreseske

## Spesifikasjoner

		323	324	325
<b>AC-strøm</b>	Område	400,0 A	40,00 A / 400,0 A	40,00 A / 400,0 A
	Nøyaktighet	2 % ± 5 sifre (45 til 65 Hz) 2,5 % ± 5 sifre (65 til 400 Hz)	1.5 % ± 5 sifre (45 til 400 Hz) Tilsett 2% for stilling sensitivitet	2 % ± 5 sifre (45 til 65 Hz) 2,5 % ± 5 sifre (65 til 400 Hz)
<b>DC-strøm</b>	Område	—	—	40,00 A / 400,0 A
	Nøyaktighet	—	—	2 % ± 5 sifre
<b>AC-spenning</b>	Område	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Nøyaktighet	1,5 % ± 5 sifre	1,5 % ± 5 sifre	1,5 % ± 5 sifre
<b>DC-spenning</b>	Område	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Nøyaktighet	1,0 % ± 5 sifre	1,0 % ± 5 sifre	1,0 % ± 5 sifre
<b>Motstand</b>	Område	400,0 Ω / 4000 Ω	400,0 Ω / 4000 Ω	400,0 Ω / 4000 Ω / 40,00 kΩ
	Nøyaktighet	1 % ± 5 sifre	1 % ± 5 sifre	1 % ± 5 sifre
<b>Kontinuitet</b>		≤ 70 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
<b>Kapasitans</b>		—	100,0 til 1000 µF	100,0 til 1000 µF
<b>Frekvens</b>		—	—	5,0 til 500,0 Hz
<b>AC-svar</b>		Sann RMS	Sann RMS	Sann RMS
<b>Bakgrunnsbelysning</b>		—	Ja	Ja
<b>Data hold</b>		Ja	Ja	Ja
<b>Kontakttemperatur</b>		—	-10,0 til 400,0 °C	-10,0 til 400,0 °C
<b>Min./maks.</b>		—	—	Ja
<b>Størrelse</b>	H x B x D (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Maks. ledningsdiameter	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	Vekt	265 g	208 g	283 g
<b>Kategorigodkjenning</b>		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
<b>Garanti</b>		To år	To år	To år

### Bestillingsinformasjon

323-strømtang med sann RMS  
324-strømtang med sann RMS  
325-strømtang med sann RMS

### Inkludert med alle modeller

Strømtang, testledninger,  
myk veske og brukerhåndbok

**Fluke.** De mest betrodde Tools i verden.

**Fluke Norge AS**  
Postboks 6054 Etterstad  
0601 Oslo  
Tlf: 800 18 227  
Fax: 800 18 228  
E-mail: info.no@fluke.com  
Web: www.fluke.no

©2012 Fluke Corporation. Med enerett. Trykt  
i Nederland. Informasjonen kan endres uten  
varsel. Vi tar forbehold om trykkfeil.  
5/2012 Pub\_ID: 11932-nor

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt  
uten skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**